



## FAC-XL Niveauvippe.

**FAC-XL** har fået indbygget en intern vægt.

**FAC-XL** kan takket være dens høje vægt (775 g.) arbejde i densitet fra 0,95 til 1,10 g./cm<sup>3</sup>.

**FAC-XL** er ideel til brug i pumpestationer, spildevandsbassinger samt brønde og er især velegnet ved flyde- og fedtlag.



### Tekniske data:

<b>Funktionsmode</b>	Omni directional
<b>Kapslingsklasse</b>	IP 68
<b>Materiale</b>	Polypropylen
<b>Kabel</b>	PVC 3 x 0.75 mm <sup>2</sup> Ø 7mm
<b>Elektriske data</b>	250 VAC/VDC-50/60 Hz
<b>Bryde strøm</b>	10 A ohmsk - 4A induktiv
<b>Maksimalt tryk</b>	4 Bar
<b>Maksimal temperatur</b>	70° C
<b>Densitet</b>	0,5 til 1,05 Kg
<b>Dimensioner</b>	165 x 100 mm.
<b>Vippe vægt uden kabel</b>	775 g.
<b>Kabel vægt</b>	65 g/m
<b>Ballast</b>	Indbygget vægt
<b>Standard kabellængder</b>	6, 10, 15, 20, 30 m.