



## FF90 Sidemonterede level switch.

**FF92 Serie** er med 2xSPDT kontakter.

**FF90 Serie** er med 1xSPDT kontakt.

**FF90 Serie** er som standard med 92x92mm flange til vægtfylde fra 0,25 g./cm<sup>3</sup>.

**FF90 Serie** er beregnet til horizontal montage til niveaularm i vand/olie tanke. Med skibsgodkendelser er de selvskrevet til alle typer applikationer indenfor skibs og offshore installationer.



### Tekniske data:

<b>Funktionsmode</b>	Horizontal montage
<b>Kapslingsklasse</b>	IP 65 og IP 68 ved bestilling (FF16)
<b>Materiale</b>	Wetted part SUS316, hus Alu. (FF16 SUS316)
<b>Kabeltilslutning</b>	Via PG 13,5 forskrning ½" gevind
<b>Elektriske data</b>	5A/250Vac/dc
<b>Kontakt type</b>	Standard SPDT
<b>Maksimalt tryk</b>	30 Bar
<b>Maksimal temperatur</b>	Max 200° C
<b>Tilladt vægtfylde</b>	Større end 0,25g/cm <sup>3</sup>
<b>Procestilslutning</b>	92x92mm flange
<b>Svømmer størrelse</b>	50x150mm
<b>Vægt</b>	Ca 1,20kg
<b>Ekstraudstyr</b>	Testfunktion SUS304/SUS316
<b>Skibsgodkendelser</b>	DNV-LR-GL-BV-ABS